

CINTURÓN LINIERO 4 1/2"



Código: 4 CL -10

Características:

Cinturón:	<p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cinta de nylon alta resistencia, 45 mm. ancho, forrada con cuero descarnado, pegado y cosido con hilo de poliamida título 10, de 3 hebras. - 5 ojettos de bronce, diámetro 3/8" . - 1 hebilla 1 3/4" con aguijón de acero forjado de una pieza (sin soldadura) importada, cubierta cincada para protección de óxido. Capacidad de ruptura 1.800 Kg. - 1 refuerzo de acero, 1 mm. de espesor por 40 de ancho, cincado según norma 12 a 15 micras; unido a la hebilla con 3 remaches de Cu 3/16", remachado expandido a mano y golilla de Cu 1 mm. espesor. - 1 pasador de colorflex 2,7 mm. para apriete del cinturón.
Porta argolla:	<p>Compuesto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Argollas "D" (D por la forma física), de acero forjado de una pieza cincada. Capacidad de ruptura: 2200 Kg. - 2 refuerzo metálico, soportes de las argollas, confeccionado con lámina de acero 1 mm. espesor, cincado según norma. - 2 capas de tela nylon BT, 2" de ancho en zona de argollas, cubiertas con PVC ; capacidad de ruptura de la tela: 550 Kg. Por pulgada.
Apoyo lumbar:	<ul style="list-style-type: none"> - Confeccionado en cuero natural 4 1/2" de ancho; acolchado de espuma EVA 8 mm. de espesor; dos punteras de suela natural reforzada con tela nylon, soportes del cinturón, todo pegado y cosido.
Correa porta herramientas:	<ul style="list-style-type: none"> - Confeccionadas con cuero natural, reforzado con tela nylon BT, pegada y cosida, fijadas al cinturón con remaches y golillas de CU.
Accesorios:	<ul style="list-style-type: none"> - 1 colgante de cuero con soporte para huincha aisladora. - 1 gancho mosquetón N° 9, porta mensajero - 1 argolla media caña -
Opcional :	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Cartuchera porta herramientas de suela natural, cosida y remachada, para dos destornilladores, un alicate universal, un cortante y una pinza.
Tallas :	<ul style="list-style-type: none"> - Se confeccionan en 3 tallas normales <li style="margin-left: 40px;">S = 40" medida que se toma del extremo de la hebilla al tercer ojettito del cinturón <li style="margin-left: 40px;">M = 44" ídem anterior <li style="margin-left: 40px;">L = 48" ídem anterior